BRUCK.

BRUCK GMBH & CO.KG
INDUSTRIESTR. 22 • 44628 HERNE
internet http://www.bruck.de

171032083C

WALL LUMINAIRES (GB)

QUEENY / UP DP W

ART.-NO. 100 333 100 337
100 334 100 338
100 335 100 339
100 336 100 341

INSTRUCTIONS FOR USE (GB)

TECHNICAL DATA

Primary voltage:	230 V
Secondary voltage:	12 V
Load:	50 W
Transformer load:	20-75 VA
Transformer type:	electronic
Lampholder f. socket:	Gy 6,35
Bulb:	QT 12
Design:	BRUCK Team
Protection class:	

⚠ GENERAL REMARKS ON SAFETY ⚠

1. Mounting and connection of the transformer only by specialist personnel (electrician).
2. Transformer **not** suitable for installation in wet rooms.
3. Ensure sufficient ventilation of the transformer!
4. Do not hang objects over the transformer: **Hazard of short circuit and fire hazard!**
5. No warranty claim in case of unauthorized modifications and / or improper use!

DELIVERY SCOPE

1 lamp complete without illuminant

LAMP RECOMMENDATION

Please only use high quality lamps from brand suppliers in order to guarantee a save and proper operation of the fixture

NOTE

Push the tube insulating A absolutely over the ends of the primary cable and mount like B.

APPLIQUES (F)

QUEENY / UP DP W

ART.-NO. 100 333 100 337
100 334 100 338
100 335 100 339
100 336 100 341

MODE D´EMPLOI (F)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tension primaire:	230 V
Tension secondaire:	12 V
Charge:	50 W max.
Puissance du transformateur:	20-75 VA
socle:	Gy 6,35
Lampe:	QT 12
Type de transformateur:	électronique
Design:	BRUCK Team
Classe de protection:	

⚠ CONSIGNES DE SECURITE GENERALES ⚠

1. Le montage et le raccordement du trafo ne doivent se faire que par du personnel spécialisé (électricien).
2. **N'est pas** approprié à être installé dans des pièces humides.
3. Veiller à ce que le trafo soit toujours suffisamment aeré.
4. Ne pas suspendre d'objets au trafo, **danger de court-circuit et d'incendie!**
5. Nous ne donnons aucune garantie lors de modifications effectuées sur l'installation ou lors d'une utilisation inadéquate.

VOLUME DE LIVRAISON

1 luminaire complet sans lampe

RECOMMANDATION DES LAMPES

Merci d´utiliser seulement des ampoules de haute qualité d´un fabricant de marque afin de garantir une utilisation assurée et régulière de la lumière.

AVERTISSEMENT

Glisser la gaine isolante A absolutamente à la terminaison du circuit primaire e assembler comme B.

APLIQUES (E)

QUEENY / UP DP W

ART.-NO. 100 333 100 337
100 334 100 338
100 335 100 339
100 336 100 341

MODO DE EMPLEO (E)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tension primaire:	230 V
Tensión pri.:	230 V / 50 Hz
Tensión sec.:	12 V
Sometimiento a carga máx.:	50 W
Potencia del transformador:	20-75 VA
Tipo de transformador:	Electrónico
Portalámpara para zócalo:	Gy 6,35
Lámpara:	QT 12
Design:	BRUCK Team
Clase de protección:	

⚠ INDICACIONES GENERALES DE SEGURIDAD ⚠

1. El montaje y la conexión del transformador deben ser llevados a cabo solamente por personal técnico (electricistas).
2. El transformador **no** es apropiado para la instalación en locales húmedos.
3. ¡Ha de observarse que el transformador cuente con suficiente aireación!
4. No colgar ningún objeto por encima de transformador: **¡peligro de corto circuito y de incendio!**
5. ¡Se pierden las reivindicaciones de garantía al llevar modificaciones a cabo por propia cuenta y / o empleo incorrecto!

VOLUMEN DE SUMINISTRO

1 lámpara completo sin bombilla

RECOMENDACIÓN DE LÁMPARA

Utilizar solamente lámparas de alta calidad de fabricantes de marca para garantizar una utilisación segura y reglamentaria de las luminarias.

INDICACIÓN

¡Deslizar la manguera aislante A assolutamente por el extremo de línea primaria y ensamblar como B.

LAMPADE A PARETE (I)

QUEENY / UP DP W

ART.-NO. 100 333 100 337
100 334 100 338
100 335 100 339
100 336 100 341

ISTRUZIONI PER L´USO (I)

DATI TECNICI

Tensión pri.:	230 V
Tensión sec.:	12 V
Sometimiento a carga máx.:	50 W
Potencia del transformador:	20-75 VA
Tipo de transformador:	Electrónico
Portalampada par zoccolo:	Gy 6,35
Mezzo illuminante:	QT 12
Design:	BRUCK Team
Tipo di protezione:	

⚠ AVVERTENZE GENERALI PER LA SICUREZZA ⚠

1. Il montaggio e il collegamento del trasformatore vanno effettuati esclusivamente da personale specializzato (elettricista).
2. Il trasformatore **non** è adatto per essere installato in locali umidi.
3. Assicurare una ventilazione sufficiente del trasformatore!
4. Non appendere oggetti al di sopra del trasformatore: **pericolo di corto circuito e di incendio!**
5. Nessun diritto di garanzia in caso di modifiche apportate di propria iniziativa e/o di utilizzo inappropriato!

VOLUME DELLA FORNITURA

1 lampada completo senza mezzo illuminante

RECCOMENDAZIONE LAMPADE

Utilizzare solo lampadine di alta qualità per garantire il buon funzionamento dell'apparecchio

NB:

È assolutamente necessaria spingere il tubo isolante A sulle estremità della linea primarie e montare come B.

BRUCK GMBH & CO.KG
INDUSTRIESTR. 22 • 44628 HERNE
internet http://www.bruck.de

BRUCK.

WANDLEUCHTEN D

QUEENY / UP DP W

ART.-NO.	100 333	100 337
	100 334	100 338
	100 335	100 339
	100 336	100 341

GEBRAUCHSANLEITUNG D

TECHNISCHE DATEN

Primärspannung:	230 V
Sekundärspannung:	12 V
Max. Belastung:	50 W
Trafoleistung:	20-75 VA
Fassung f. Sockel :	Gy 6,35
Leuchtmittel :	QT 12
Trafoart:	elektronisch
Design:	BRUCK Team
Schutzklasse:	

⚠ ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE ⚠

1. Montage und Anschluß des Trafos nur durch Fachpersonal (Elektriker).
2. Trafo ist **nicht** zur Installation in Feuchträumen geeignet.
3. Für ausreichende Belüftung des Trafos sorgen!
4. Keine Gegenstände über den Trafo hängen: **Kurzschluß und Brandgefahr!**
5. Kein Garantieanspruch bei eigenmächtigen Veränderungen und oder unsachgemäßer Benutzung!

LIEFERUMFANG

1 Leuchte komplett ohne Leuchtmittel

LEUCHTMITTELEMPFEHLUNG

Verwenden Sie ausschließlich qualitativ hochwertige Leuchtmittel von Markenherstellern, um einen sicheren und ordnungsgemäßen Betrieb der Leuchte zu gewährleisten.

HINWEIS

Beigelegten Isolierschlauch A unbedingt über primäre Leitungsenden schieben montieren (B)